

FICHE TECHNIQUE



HEPRO TECH - W80L
 Liquide anti-projections de soudure
ININFLAMMABLE / SANS SILICONES

W80 L est physiologiquement inerte : non toxique et non nocif.

CARACTERISTIQUES

W 80 L est un anti-adhérent à base aqueuse spécialement formulé afin de protéger les pièces à souder ainsi que les matériels de soudure (pistolets, becs, buses...). Il empêche les projections de soudure de se coller à la torche et aux surfaces de travail sans altérer la soudure en elle-même. Sans silicones, ininflammable, de sécurité et non toxique. Après le traitement des surfaces de travail : la dorure, la galvanisation, l’anodisation, le vernissage ou l’application de peintures sont possible sans nettoyage spécial. Protection totale pendant la procédure de soudure, sans perturbation du bain de fusion. Il n’est plus nécessaire de brosser et gratter, de décaper la surface de travail avec une spatule.



UTILISATION

Ne pas vaporiser trop de **W 80 L** pour éviter les porosités. Vaporiser un fin voile de **W 80 L** à une distance d’environ 25 cm pour protéger la surface de travail, pulvériser un espace d’approximativement (+ 10 cm de part et d’autre de la soudure elle-même). Ensuite, vous pouvez commencer

DONNÉES CHIMIQUES

Odeur	Typique
Couleur	Opalescent
Ph	Neutre
Etat physique	Liquide
Rendement	+/- 1,0 m ² /kg
Conditionnement	Bidons : 10L – 30L (avec robinet)
Point Flash	Néant
Temperature d'allumage	Néant
Solubilité à l'eau	Oui